

ZW-100E



Equipée d'une mécanique simple, elle est facile à entretenir, travaille en silence, nécessite peu de place et a une "longue durée de vie".

Le panneau de contrôle principal avec écran numérique est contrôlé par transcodeur. L'interface parfaite entre l'opérateur et la machine.

Le remplissage et la longueur du film du paquet sont contrôlés par les deux convertisseurs de fréquence avec changement de vitesse et ajustement précis.

La photocellule extrêmement sensible suit automatiquement et avec précision. Il n'est pas nécessaire de régler manuellement après l'ajustement.

Le contrôle indépendant de la température pour chaque soudure permet d'avoir un paquet bien fermé et ce avec différentes variétés d'emballages souples.

DOMAINE D'APPLICATION : idéale pour emballer différents objets réguliers solides, comme les biscuits, le pain, la glace, les gâteaux, les bonbons, les médicaments, les produits chargés dans des boîtes/barquettes, Etc.

Specifications Techniques

Dimensions du paquet	Longueur 65~160 largeur 35~100 Hauteur 5~35
Vitesse de la machine	35~225 paquets/min.
Puissance totale	3,2 kW
Poids de la machine	440 Kg
Dimensions de la machine (mm)	Longueur 4000 largeur 920 Hauteur 1600
Puissance des moteurs	0,4 kW + 0,2 kW
Puissance chauffage	2,1 kW
Largeur de film (laize)	90~220 mm
Qualité du film	OPP, PE, PVC, OPP/OPP, PT/PE, KOP/OPP, ALU-FILM
Courant demandé	220 V 50Hz