

ZW-320E



Equipée d'une mécanique simple, elle est facile à entretenir, travaille en silence, nécessite peu de place et a une "longue durée de vie".

Le panneau de contrôle principal avec écran numérique est contrôlé par transcodeur. L'interface parfaite entre l'opérateur et la machine.

Le remplissage et la longueur du film du paquet sont contrôlés par les deux convertisseurs de fréquence avec changement de vitesse et ajustement précis.

La photocellule extrêmement sensible suit automatiquement et avec précision. Il n'est pas nécessaire de régler manuellement après l'ajustement. Le contrôle indépendant de la température pour chaque soudure permet d'avoir un paquet bien fermé et ce avec différentes variétés d'emballages souples.

DOMAINE D'APPLICATION: idéale pour emballer différents objets réguliers solides, comme les biscuits, le pain, la glace, les gâteaux, les bonbons, les médicaments, les produits chargés dans des boîtes/barquettes, Etc.

Specifications Techniques

Dimensions du paquet	Longueur 115~280	Largeur 35~160	Hauteur 5~50
Vitesse de la machine	35~180 paquets/min.		
Puissance totale	3,2 kW		
Poids de la machine	550 Kg		
Dimensions de la machine (mm)	Longueur 4000	Largeur 920	Hauteur 1500
Puissance des moteurs	0,4 kW + 0,2 kW		
Puissance chauffage	2,1 kW		
Largeur de film (laize)	90~370 mm		
Qualité du film	OPP, PE, PVC, OPP/PPP, PT/PE, KOP/PPP, ALU-FILM		
Courant demandé	220 V 50Hz		